


 **medoc**

MG - 300
MG - 350



CE

- Cuchilla protegida por aro.
- Cubre-cuchilla con dispositivo de seguridad.
- Sistema eléctrico baja tensión 24 V.
- Transmisión sin fin corona.
- Índice de protección IP65.
- Cortadora integrada de acero inoxidable 18/8.
- Cuchilla alemana G+B.
- Afilador incorporado automático.
- Espesor de corte: 0-25 mm.

- △ Cercle protège lame.
- △ Couvre-couteau avec dispositif de sécurité.
- △ Boîtier de comande 24 volt.
- △ Transmission par engrenage, couronne vis sans fin.
- △ Indice de protection IP65.
- △ Trancheur de construction en acier inoxydable 18/8.
- △ Couteau allemand G+B.
- △ Affûteur automatique incorporé.
- △ Epaisseur de coupe: 0-25 mm.

- Blade protection ring.
- Safety device on blade cover.
- 24 V. low-tension safety system.
- Crown drive transmission.
- Protection Index IP65.
- Slicer constructed of 18/8 stainless steel.
- German blade G+B.
- Automatic blade sharpener.
- Cutting thickness: 0-25 mm.

- ⇒ Messerschutzbügel.
- ⇒ Abdeckung mit Sicherheitsvorrichtung.
- ⇒ 24 V. Niederspannungssystem.
- ⇒ Schleifer eingebaut im automatischen System.
- ⇒ Schutzart IP65.
- ⇒ Schneidemaschine aus rostfreiem Stahl 18/8.
- ⇒ G+B Messer-Germany.
- ⇒ Automatische Schleifvorrichtung.
- ⇒ Schnittstärke: 0-25 mm.



Polígono Cantabria I
26006 Logroño (España)
☎ +34 - 941 247 600*
Fax: +34 - 941 250 125
web:www.medocsa.com

Distribuidor / Distributor / Revendeur / Austeiler

MEDOC se reserva el derecho de modificación sin previo aviso.
MEDOC reserves the right to make any modification without prior notice.

MEDOC se réserve le droit de toute modification sans préavis.
MEDOC behält sich das Änderungsrecht vor ohne vorheriger Mitteilung.

MOD.	Cuchilla / Lame		Kg.	Cv.	Capacidad de corte / Capacité de coupe	
	Blade / Messer	Ø mm.			Cutting capacity / Schneidvermögen	Máx. Ø mm.
MG-300	292		62	0,4	265 x 160	195
MG-350	350		68	0,4	305 x 205	250

