

BUGGY WASHER

MWF

LAVADORA DE LOS CARROS DE RELLENO



**MWF
1**

It optimizes water consumption in the process of washing and rinsing of buggies
Optimización del consumo de agua durante el proceso de lavado y enjuague de los carros

The machine consists of a washing and rinsing chamber and loading and unloading device. Water circulates in closed filtered cycle. A possibility of adjusting the amount of rinsing water guarantees a satisfactory level of total water consumption.

El dispositivo consiste de una cámara de lavado y enjuague y un dispositivo de carga y descarga. El agua de lavado circula en un circuito cerrado filtrado, lo que, combinado con la posibilidad de ajustar la cantidad de agua de enjuague, garantiza el consumo total de agua a un nivel satisfactorio del usuario.

Stainless steel washing pump
Bomba de lavado hecha de acero acidorresistente

Water heating systems: electric, steam, electric-steam, gas and oil
Calentamiento de agua: eléctrico, vapor, eléctrico/vapor, gas y petróleo

Rotating washing arm
El brazo de lavado rotativo

Automatic chemical dosing
Dosificador automático de detergente

Rotary filter (in MWF-2 as a standard)
Filtro rotativo (estándar en MWF-2)

Multistage protection system during realization of a process
Sistema de seguridad multietapa de servicio durante la realización de proceso

Loading and unloading device
Mecanismo de carga - descarga

Closed water circulation with filtration system
Circuito cerrado con el sistema de filtrado de suciedad



**MWF
2**

Control of rinsing water consumption
Control total de consumo de agua de enjuague

Steaming (optional)
Desinfección a vapor (opcional)

Touch screen panel - full adjustment and control of washing process for each individual operation
Panel táctil - proceso de lavado totalmente programable dividido en operaciones individuales

Electronic detergent dosing system precisely controls process of adding of washing agents during the washing cycle
El sistema electrónico de dosificación de detergente controla con precisión la concentración de detergentes durante el lavado

Compact construction with safety guards and photocells system ensures max. safety for operating personnel during the machine's operation. By applying rotating arm with washing nozzles it is possible to achieve capacity up to 60 buggies (MWF-1) and 90 buggies (MWF-2) per hour, at very careful washing of all buggy surfaces
El uso de un brazo móvil con boquillas de lavado permite alcanzar una capacidad de hasta 60 carros (MWF-1) y 90 carros (MWF-2) por hora, con un lavado muy preciso de todas las superficies del carro, incluida la parte inferior del carro y sus ruedas.



electric E
eléctrico



steam P
vapor



gas G
gas



oil O
aceite



water W
agua